

BRAYT®



www.bbc-lkm.ru



C1

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАКУШЕК И НАРОСТОВ

BRAYT®



C1 — это эффективное средство для удаления ракушек и наростов, чья формула позволяет быстро удалить ракушки с корпуса судна. Нанесите небольшое количество на поверхность и оставьте на 5-15 минут. Затем удалите грязь струей пресной воды под давлением или губкой с большим количеством воды. В случае сильного обрастания корпуса нанесите состав повторно приблизительно на 10 минут.
Объем — 500 мл

C2

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ C2 — это очень мощное водорастворимое и биоразлагаемое средство для быстрого и эффективного удаления масла, смазки, нагара, сажи, никотина и т.д. Профессиональное средство для очистки привальников, брезента, перил и алюминия, а также для удаления гидравлического масла. Разбавляется водой. При средней степени загрязнений C2 следует разбавить водой в пропорции 1:10, при сильном загрязнении — 1:5. Можно разбавлять как горячей так и холодной водой. Используйте ткань или мягкую щетку. После чистки обязательно промойте большим количеством воды.
Объем — 500 мл

C3

ШАМПУНЬ С ВОСКОМ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ЗАЩИТЫ



ШАМПУНЬ С ВОСКОМ C3 предназначен для очистки и защиты гелькоута и лакированных поверхностей. Высокая степень очистки и блеска. Хорошо встряхнуть перед использованием. Небольшое количество растворить в теплой воде. После обработки обязательно промыть пресной водой. Полировать сухой мягкой тканью до получения блестящей глянцевой поверхности.
Объем — 250 мл

C4

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТИКА



ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТИКА C4 — это очень мощное концентрированное средство, водорастворимое и биоразлагаемое, для быстрого и эффективного восстановления тикового дерева. В отличие от средств с содержанием кислоты, C4 восстанавливает цвет и не оставляет следов. Кроме того, состав безопасен для герметиков на стыках. Разбавляется водой. При средней степени загрязнений растворить в воде в пропорции 1:20, при сильном загрязнении — 1:10. Сначала тщательно смочите поверхность водой. Используйте подходящую швабру или щетку, чтобы очистить палубу средством C4, по направлению перпендикулярно волокнам древесины. Промойте большим количеством воды.
Объем — 250 мл

S1 BRAYT - ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА **BRAYT**®



S1 — это высокоэффективная полировальная паста. Не содержит силиконовых добавок. Рекомендуется для полировки гелькоутов, композитных материалов и финишных покрытий. Паста S1 быстро устраняет царапины и дефекты после шлифовки, гарантируя идеальную поверхность. Входящие в состав высококачественные полировальные минералы обеспечивают мгновенное удаление дефектов. Высокий глянец достигается за один этап обработки. Использование пасты S1 экономит время. Имеет оптимальный состав. Не вызывает перегрева поверхности и легко очищается. Масса — 500 г

S2 BRAYT - ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА S2 — это универсальное средство для всех типов финишных покрытий. Удаляет дефекты после полировки и делает поверхность зеркально гладкой. Высококачественные минералы обеспечивают безукоризненную полировку, зеркальную поверхность без голограмм. Благодаря оптимальному сочетанию твердых и связующих веществ рабочее место остается чистым, а остатки пасты легко удаляются. Масса — 500 г

S3 BRAYT - СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОЧИСТКИ



СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОЧИСТКИ S3 BRAYT — это средство для очистки всех типов красок и лаков, включая HS, 2С, нитрокраски, синтетические волокна и пластики, резину, стекло, зеркала и т.д. Полировка обеспечивает отличный внешний вид и образует защитное покрытие. Удаляет все следы абразивов, помутнения и т.д. Работает как антистатик, обеспечивая тем самым дополнительную защиту. Подходит для нанесения вручную или механически, с помощью мягкой губки. Объем — 500 мл

S4 BRAYT - ЗАЩИТНЫЙ ВОСК



ЗАЩИТНЫЙ ВОСК S4 BRAYT придает идеальный стойкий гляцевый эффект и защищает поверхность. Уменьшает прилипание грязи. Подходит для гелькоута и окрашенных поверхностей. Поверхность должна быть чистой и сухой. Нанести тонким слоем и растереть мягкой микрофиброй. Объем — 250 мл

S0 BRAYT - ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА **BRAYT**[®]



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА S0 предназначена для профессионального применения на заводах, производящих формы и изделия, внешним слоем которых является гелькоут или промышленный покровный лак высокой твердости. S0 удаляет дефекты после шлифования наждачной бумагой, даже абразивом P800 (в зависимости от твердости поверхности). Паста предназначена для машинного полирования с максимальной частотой вращения до 1800 об/мин. С пастой можно работать полировальниками из овчины и твердыми губками. Обеспечивает достижение глянцевой поверхности. Масса упаковки — 1 кг или 4,5 кг

МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ SEA-LINE BRAYT



МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ SEA-LINE BRAYT (белый) — это односторонний полировальный круг, изготовленный из 100% натуральной шерсти ягненка. Идеально подходит для удаления царапин и помутнений на больших поверхностях. Идеальный инструмент для полирования гелькоутов, полиуретановых покровных слоев и лаков. Диаметр насадки — 200 мм, крепление — диск «липучки» Ø 150 мм

МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ SEA-LINE BRAYT (белый) — это двусторонний полировальный круг, изготовленный из 100% натуральной шерсти ягненка. Идеально подходит для удаления царапин и помутнений на больших поверхностях. Идеальный инструмент для полирования гелькоутов, полиуретановых покровных слоев и лаков. Диаметр насадки — 220 мм, поставляется в комплекте с переходником для установки на полировальную машинку.

КРУГЛЫЙ МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК SEA-LINE BRAYT (80 MM)



МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК SEA-LINE предназначен для полировки труднодоступных мест, углов, кромок и т.д. Изготовлен из 100% натуральной шерсти. Идеально подходит для удаления царапин и помутнений на больших поверхностях. Идеальный инструмент для полирования гелькоутов, полиуретановых покровных слоев и лаков. Диаметр 80 мм, поставляется в комплекте с переходником для установки.

МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ ТИП MM BRAYT



Изготовлен 100% натуральной шерсти ягненка. Предназначен для удаления дефектов после наждачной бумаги и т.д. Рекомендуется для работы после шлифовки наждачной бумагой с размером зерна P1200-1500. Характеристики продукта: высокая эффективность и эластичность, очень стабильная температура работы. Слой тонкой и упругой шерсти средней толщины нанесен спиральным узором.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ПРОДУКТА



ПРОДУКТ	SEA-LINE® BRAYT S0	SEA-LINE® BRAYT S1	SEA-LINE® BRAYT S2
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАСТЫ	сильное	среднее	небольшое
АБРАЗИВ	P800 <	P1200 <	P3000 <
УРОВЕНЬ БЛЕСКА	средний	высокий	очень высокий
ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ	отсутствует	низкая	средняя
РАБОТА ВРУЧНУЮ	✓	✓	✓
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ	✓	✓	✓
РОТОРНАЯ МАШИНКА	✓	✓	✓
ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА	не рекомендуется	не рекомендуется	✓

ВЫБОР ПОЛИРОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

ПРОДУКТ	SEA-LINE® BRAYT S0	SEA-LINE® BRAYT S1	SEA-LINE® BRAYT S2
МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК SEA-LINE® ДВУСТОРОННИЙ	✓	✓	✗
МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК SEA-LINE® ОДНОСТОРОННИЙ	✓	✓	✗
КРУГЛЫЙ МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК SEA-LINE®	✓	✓	✗
МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК - ТИП ММ БЕЛЫЙ	✗	✓	✓
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА BRAYT PROFi БЕЛАЯ	✓	✓	✗
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА BRAYT FINISH КРАСНАЯ	✗	✗	✓
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА	БЕЛАЯ	✓	✗
	РОЗОВАЯ	✓	✗
	ЖЕЛТАЯ	✗	✓
	ЧЕРНАЯ	✗	✗



ПОЛИРОВКА ШАГ ЗА ШАГОМ С BRAYT SEA-LINE®

ВЫБЕРИТЕ ОДНОЭТАПНУЮ ПОЛИРОВАЛЬНУЮ ПАСТУ

ШАГ 1	ШАГ 2		ШАГ 3	
ТИП ПОВРЕЖДЕНИЯ	ТИП ПОВЕРХНОСТИ		АБРАЗИВ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ШЛИФОВКЕ	ГЕЛЬКОУТ (ЛАМИНАТЫ)	СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА	P800 < P1200 P1200 < P1500	
		ТЕМНЫЕ ЦВЕТА	P1200 < P1500	
		СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА	P1200 < P1500	
		ТЕМНЫЕ ЦВЕТА	P1500 < P2000	
	ПЛЕКСИГЛАС ПОЛИКАРБОНАТ	ПРОЗРАЧНАЯ	P1500	
		НЕПРОЗРАЧНАЯ	P1500 < P2000	
		НЕПРОЗРАЧНАЯ И ТВЕРДАЯ	P2000 < P2500	
	НЕБОЛЬШИЕ ЦАРАПИНЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ	ГЕЛЬКОУТ (ЛАМИНАТЫ)	СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ ЦВЕТА	P1500
		КРАСКА И ЛАК	СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА	БЕЗ ШЛИФОВКИ
КРАСКА И ЛАК		ТЕМНЫЕ ЦВЕТА	БЕЗ ШЛИФОВКИ	



ШАГ 4		ШАГ 5	ШАГ 6
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА		ЗАЩИТА	КОНСЕРВАЦИЯ
ПАСТА S0 ПАСТА S1		СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3
ПАСТА S1		ЖИДКОСТЬ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3
ПАСТА S1	НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ- НОГО БЛЕСКА ПАСТА S2	ЖИДКОСТЬ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3
ПАСТА S1	НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ- НОГО БЛЕСКА ПАСТА S2	ЖИДКОСТЬ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3
ПАСТА S0 ИЛИ ПАСТА S1		ЖИДКОСТЬ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3
ПАСТА S1		ЖИДКОСТЬ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3
УРОВЕНЬ I	УРОВЕНЬ II	ЖИДКОСТЬ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3
ПАСТА S0	ПАСТА S1		
ПАСТА S1	НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ- НОГО БЛЕСКА ПАСТА S2	ЖИДКОСТЬ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3
ПАСТА S1		ЖИДКОСТЬ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3
ПАСТА S2		ЖИДКОСТЬ S3 ИЛИ ВОСК S4	ШАМПУНЬ S3 ИЛИ ЖИДКОСТЬ S3

www.bbc-lkm.ru



Россия, г. Москва, Борисовский проезд д.17, кор.1, стр.2, офис 11 тел. **8-800-707-90-11**
(звонок беспл.), тел. +7-499-686-02-75, +7-925-830-94-24
e-mail: msk@bbc-spb.ru www.bbc-lkm.ru